



Informácie pre použitie, montáž a uskladnenie dverí a zárubní SOLODOOR a.s.

Dvere a zárubne vyrobené firmou SOLODOOR a.s. su určené len pre vnútorné interiéry na montáž do ocelových alebo obložkových zárubní rozmerovo podľa ČSN 74 64 01.

Výrobky pri bežnom používaní, primeranom a šetrnom zaobchádzaní, vyžadujú len minimálnu údržbu.

Skladovanie – dvere sú pre prepravu ošetrené ochrannými rohmi a fóliou. Dvere je nutné skladovať v suchých a krytých priestoroch, s max. vlhkosťou do 60% a to iba pri nepoškodenom obale. Presklené a rámové dvere je nutné skladovať tak, aby nedošlo k poškodeniu líšt a rámov. Dvere je nutné skladovať, tak aby nedošlo k ich ohnatiu. Najvhodnejšie skladovanie je na plocho alebo pozdĺžnou pántovou hranou. Zárubne skladujeme vo vodorovnej polohe v max. 5ks na sebe. Pri skladovaní dverí a zárubní dbajte zvlášť na vlhkosť a vodu v priestore kde sú dvere a zárubne skladované. Voda môže výrobky nenávratne poškodiť. Pre dopravu musia byť použité iba kryté dopravné prostriedky, kde musí byť zabránené pôsobeniu poveternostných vplyvov.

Montáž a použitie – interiérové dvere a zárubne je možné inštalovať a používať v odvetraných a vysušených priestoroch s relatívnou vlhkosťou v rozmedzí 30 – 50%. Teplota v priestore montáže a použitia musí byť v rozsahu 15 °C až 35 °C. Pre dlhodobé užívanie je ideálna teplota okolo 21 °C (± 5 °C). Rozdiel teplôt medzi jednotlivými oddelenými priestormi nesmie byť väčší než 5 °C.

Dvere v prevedení KLIMA II je možné použiť pri rozdieli teplôt do 10 °C a rozdieli relatívnej vlhkosti do 35% (30 – 65%). Dvere v prevedení KLIMA III je možné používať v priestoroch s rozdielom teplôt do 20 °C a rozdielom relatívnej vlhkosti do 50% (30 – 80%).

Vyššia či nižšia vlhkosť alebo teplota, prípadne kombinácia vlhkosti a teploty vychádzajúce z rovnovážneho meranie týchto veličín, môže spôsobiť nezvratnú deformáciu a poškodeniu dverí a obložkových zárubní. V prípade novostavieb či budov po rekonštrukcii musia byť pred montážou obložkových zárubní a dverí ukončené mokré stavebné procesy a priestory musia byť riadne vysušené. Ďalej sa musí zamedziť priestup vlhkosti do obložkových zárubní z podláh a stien. Montáž musí byť vykonávaná podľa montážneho návodu a najlepšie odbornou firmou. Montáž protipožiarnych zárubní a dverí musí montovať iba na to vyškolená, výrobcom dverí certifikovaná firma.

V prípade potreby je možné dvere a zárubne skrátiť na výšku o 2cm, skrátením môže dôjsť k strate záruky. Protipožiarne alebo bezpečnostné dvere nie je možné skracovať, skrátením dôjde k zmene parametrov dverí v rozpore s vystaveným certifikátom a ku strate záruky na dvere.

V prípade montáže rozetového kovania, kde vŕtame do dverí otvory v mieste zámku, je nutné po vyznačení pozície otvorov pred vlastným vŕtaním zámok z dverí demontovať, inak môže dôjsť k zaneseniu zámku pilinami a následnému poškodeniu jeho funkcie. Na nefunkčnosť zámku z tohto dôvodu nie je možné uplatniť reklamáciu.

Údržba – povrch dverí a zárubní je možné čistiť suchou, prípadne len mierne navlhčenou utierkou. K odstráneniu prachu a ľahkého znečistenia dverí použite utierku z materiálu nepúšťajúceho vlákna (napr. bavlneného, ľanového alebo z jelenice) navlhčeného veľmi slabou vodou s niekoľkými kvapkami číreho saponátu na riad na vlhkosť zodpovedajúcej vlhkosti ľudskej ruky. Ošetrovanú plochu dverí ľahko, nie však až do mokra utrite a okamžite po tom vytrite dvere do sucha suchou utierkou. Používajte iba bežný saponát bez dezinfekčnej zložky, napríklad Jar, Pur, Clin alebo Pronto multi-surface, prípadne bežný prostriedok určený na čistenie nábytku.

V prípade lakovaných dverí je nutné použiť výhradne prostriedky určené k umývaniu a ošetrovaniu lakovaného dreva.

Pre údržbu dverí nepoužívajte organické rozpúšťadlá, látky na báze chlóru, liehu či iných zieravín (napríklad prípravky na odstránenie vodného kameňa), prípravky s obsahom vosku, olejov a emulzií, abrazívne čistiace prostriedky (brúsne a leštiace pasty, prášky a iné látky schopné poškríbať plochu dverí, napríklad piesok na riad), kefy a drôtenky, aby nedošlo k poškríbaniu a narušeniu povrchovej úpravy dverí.

Presklené a kazetové časti je nutné čistiť tak, aby zasklievací rámček neprišiel do styku s neprimeraným množstvom vody, aby nedošlo k zatečeniu vody pod zasklievacie, alebo kazetové rámčeky a to ako zo strany dverí, alebo zo strany skla.

Záruka – Predávajúci poskytuje na svoje výrobky predĺženú záručnú dobu v dĺžke 5 rokov. Podmienka tejto záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátom od SOLODOOR a.s. pre montáže (vid www.solodoor.sk) a jedna kontrola výrobku touto firmou v priebehu štvrtého štvrtého roka druhého roka trvania zákonnej záruky. O kontrole obdrží kupujúci od firmy doklad, ktorý pri uplatnení 5 ročnej záručnej doby musí predložiť. Pri nesplnení uvedených podmienok platí záručná doba iba 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.

Po skončení životnosti a používania dverí a zárubní odovzdajte výrobky k likvidácii do zberného dvora.

SK

Veríme, že s produktmi vyrobenými v spoločnosti SOLODOOR a.s. budete spokojnými používateľmi.

Vyjadrite prosím svoju spokojnosť s montážou vykonanou certifikovanou firmou: www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/