



Vaše dveře.  
Vaše chvíle.  
Váš Solodoor.

## Instrukce k použití výrobků SOLODOOR a.s.

Dveře a zárubně vyrobené firmou SOLODOOR a.s. jsou určeny pouze pro vnitřní interiéry a k montáži do ocelové nebo obložkové zárubně vyrobené dle rozměrové specifikace ČSN 74 64 01.

### Doprava a skladování

Pro přepravu musí být použity pouze kryté dopravní prostředky, které zabrání kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a působení povětrnostních a klimatických vlivů. Výrobky jsou pro přepravu uloženy na paletě a opatřeny ochrannými rohy nebo kartonovým obalem a stretch folií. Je také nutné zajistit přepravované výrobky proti posuvu, aby nedošlo k poškození povrchu, hran a doplňků. Přepravní a skladové prostory musí být suché bez výčnivajících nebo ostrých prvků, které můžou způsobit poškození výrobku. Výrobky je nutné skladovat v suchých a krytých prostorech, s max. vlhkostí do 50 % a to pouze v neporušeném obalu. Dveře skladujte ve vodorovné poloze tak, aby nedošlo k jejich prohnutí a u prosklených a rámečkových dveří k poškození listů a rámečků (plně hladké max. 30 ks, rámečkové, prosklené, DPO a DPB max. 16 ks). Zárubně přepravujte a skladujte ve vodorovné poloze max. 7 ks na sobě. Při skladování dbejte zvláště na vlhkost (voda může výrobky nenávrtně poškodit!) a bezpečnost skladového prostoru (zabránění kontaktu s rozpuštědly, žíravými a leptavými prostředky, nebo možností fyzického poškození výrobku).

### Montážní instrukce

Montáž musí být prováděna dle montážního návodu a nejlépe odbornou firmou. Montáž protipožárních a bezpečnostních výrobků musí instalovat pouze k tomu proškolená a výrobcem certifikovaná firma. (seznam certifikovaných a roškolených pracovníků. naleznete na [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)).

Interiérové dveře a zárubně je možné instalovat a používat v odvětrávaných a vysušených prostorech s relativní vlhkostí v rozmezí 30 - 50 %. Teplota v prostoru montáže musí být v rozsahu 15 °C až 35 °C. V případě novostaveb či budov po rekonstrukci musí být před montáží výrobků ukončeny okrajové stavební procesy a prostory musí být řádně vysušeny. Vyšší či nižší vlhkost nebo teplota, případně kombinace vlhkosti a teploty vycházející z rovnovážného měření těchto veličin, může způsobit nevratnou deformaci a poškození výrobku. Musí být zamezeno průstupu vlhkosti do obložkových zárubní z podlah a stěn. Při vyšším teplotním rozdílu a vlhkosti mezi oddělenými prostory lze využít dveře v provedení KLIMA 2, nebo KLIMA 3 (viz [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)).

Před instalací je nutné výrobek vizuálně a rozměrově zkontrolovat. V případě zjištěných vad při montáži nepokračujte a výrobek reklamujte. V případě montáže vadného výrobku (nebo úprav, či jakýchkoliv zásahů do výrobku) nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.

U zárubně překontrolujte úhly a rozměry. Dveře jsou dodávány s osazeným zámkem a závěsy (kromě celoskleněných dveří, kde závěsy jsou součástí sestavy zámků a bezfalcových dveří, kde závěsy jsou součástí balení obložkové zárubně, nebo dodané samostatně dle zakázky). Před nasazením dveří na ocelovou nebo obložkovou zárubně, zkontrolujte rovinnost a osovou souměrnost závěsů dveří a zárubně. V případě, že závěsy dveří a zárubně jsou v ose, dveře plynule a bez zvýšeného tlaku zavěste na spodní díl závěsu osazeného v zárubni (doporučujeme před nasazením dveří závěsy na zárubni očistit a ošetřit jemným mazacím tukem nebo vazelínou). Před montáží rozetového nebo štitového kování do dveřního křídla, vyzkoušejte pomocí montážní kliky funkci zámků (zamknutí, odemknutí, bezproblémové zasunutí do protiplechu v zárubni). Při montáži kování postupujte vždy dle pokynů výrobce kování. V místě zámků, kde vrtáme do dveří otvory, je nutné po vyznačení pozice otvorů před vlastním vrtáním zámků ze dveří demonstrovat a vyjmout, jinak může dojít k zanesení zámků pilinami a následnému poškození jeho funkce. Toto platí i u bezpečnostních zámků s více bodovým zamykáním. Na nefunkčnost zámků z tohoto důvodu není možné uplatňovat reklamaci. Obložkové zárubně se sestavují a instalují dle montážních instrukcí, který je součástí balení zárubně. Další montážní návody, pokyny k užití a ostatní podpůrné marketingové materiály naleznete na [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)

V případě potřeby je možné dveře a zárubně zkrátit na výšku o 2 cm, zkrácením může dojít ke ztrátě záruky. Protipožární nebo bezpečnostní výrobky nelze zkracovat, zkrácením dojde ke změně parametrů výrobku v rozporu s vystaveným certifikátem a ke ztrátě záruky a certifikátu.

Při montáži světlých dekorů (obzvláště bílá) je v povinnosti montážníka dát větší důraz na očištění hran, povrchů a spojů pomocí čistících a krycích prostředků. Z důvodu rozdílné technologie výroby dveří a zárubní může docházet k rozdílu v barevném podání a tónu dekoru dveří, zárubní, rámečků a hránovacích pásky, tato vlastnost není vadou a nelze jí reklamovat.

### Použití a údržba

Při běžném používání, přiměřeném a šetrném zacházení, výrobky vyžadují jen minimální údržbu. Výrobky používejte vždy v souladu s jejich určením. Výrobky nepoužívejte v místnostech s relativní vlhkostí přesahující 50 %. Pro dlouhodobé užití je ideální teplota okolo 21 °C (± 5 °C).

Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 5 °C. U dveří v úpravě KLIMA 2 může být rozdíl teplot do 10 °C, u dveří KLIMA 3, může být rozdíl teplot do 20 °C.

Dveře prudce nezavírejte a dveře ovládejte pomocí kliky nebo dalšího kování (madla, hrady atd.). Na dveře nezavěšujte žádná další břemena a nevkládejte žádné předměty mezi dveřní křídlo a zárubně. Pro dokonalý chod dveří v průběhu užívání doporučujeme 1x ročně ošetřit dveřní závěsy pomocí silikonového oleje nebo technické vazelíny. Po mírném nadzvednutí dveřního křídla aplikujte uvedené prostředky do mezery mezi horním a dolním dílem závěsu. Poté odstraňte přebytečné mazivo papírovou utěrkou a několikrát otočte dveřmi, aby se mazivo dobře rozložilo.

Povrch dveří a zárubní je možné čistit suchým, případně jen mírně navlženým hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečištění použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jele-nice) navlženého velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Pro údržbu nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravín (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy dveří.

Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multisurface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku. V případě lakovaných dveří je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva. Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby rámeček nepříšel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby nedošlo k zatečení vody pod rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla. Hrany dveří je možno v případě nutnosti ošetřit hadříkem mírně napuštěným technickým lihem.

Při použití požárně odolných dveří a zárubně v rámci požárního uzávěru (včetně požárně bezpečnostní varianty DPB2, DPB3), je povinnost provádět kontroly a údržbu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy a zároveň jednou ročně provést seřízení dveřního křídla odbornou firmou. Jedná se zejména o promazání a dotažení závěsů v zárubni a dveřním křídle, promazání požárního zámků nebo bezpečnostního zámků a dotažení kování. Tato služba může být zpoplatněna.

### Záruka

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu nebo že si zachová smlouvené jinak obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky vyplývá z kupní smlouvy. Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže (viz [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky. O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Po skončení životnosti a používání, výrobky předejte k likvidaci do sběrného dvora.

**Věříme, že s produkty vyrobenými ve společnosti SOLODOOR a.s. budete spokojení uživatelé.**

Vyjádřete prosím svou spokojenost s montáží provedenou certifikovanou firmou: [www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti](http://www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti)