

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	ANO – pouze KLASIK PLNÉ
	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ (PLNÉ)	27 dB – voština + pevný práh + ocelová zárubeň
		32 dB – Linex + výsuvný práh + obložková zárubeň
		33 dB – děrovaná DTD + pevný práh + ocelová zárubeň
		35 dB – Linex + pevný práh + obložková zárubeň
		35 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň
		37 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň
		38 dB – korek + DTD + pevný práh + obložková zárubeň
		31 dB – Klima II + pevný nebo výsuvný práh + obložková nebo ocelová zárubeň
		31 dB – Klima II + pevný nebo výsuvný práh + ocelová zárubeň
	FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ (PLNÉ)	36 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň (max. šířka jednoho křídla 960 mm)
BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ (PLNÉ)	33 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň 35 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň	
BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ (PLNÉ)	32 dB – korek + DTD + výsuvný práh + obložková zárubeň (max. šířka jednoho křídla 960 mm)	
Protihlukové dveře mimo 27 dB a 33 dB falcové s děrovanou DTD nelze zadat v bílé fólii.		
KOUŘOTĚSNOST	NE	
KLIMA 2 PRO OCELOVOU I OZ ZÁRUBEŇ	Pouze KLASIK PLNÉ, Max. šířka / výška křídla "90 / 210"	
KLIMA 3 POUZE PRO OCELOVOU ZÁRUBEŇ	Pouze KLASIK PLNÉ, Max. šířka / výška křídla "90 / 210"	

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm – jmenovité 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920, 1 120 x 1 970, 2 100 mm - ve falci	
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovité 623, 723, 823, 923 x 1 972, 2 102 mm	
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm - jmenovité 650, 750, 850, 950, 115 x 1 985, 2 115 mm	
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ  DVOUKŘÍDLÉ =	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovité 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm "125", "145", "165", "185" / "197", "210" cm - jmenovité 2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm	
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "110" (1 150 mm celková šířka křídla)	
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm (výřez 200 mm)	
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350 mm celkový rozměr plného křídla 460 mm celková šířka proskleného křídla	
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1 150 mm celkový rozměr křídla	
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 500 mm celkový rozměr křídla	
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 350 mm celkový rozměr křídla (CPL a CPL SOLO 3D = nad "210" je nutný příplatek za CPL 0,8) pro dekor příčný Matrix max. výška "210" pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max. "197"	
	Dveře pod výšku 1500 mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min. 1 500 mm !!!)		
	VELIKOST FALCE	15/25 (kontra-falc 25/15)	
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm // CPL 0,8 41mm, (s rámečkem 50//51mm)	
	STŘED OCELOVÉ STŘELKY	895 mm ("210" – 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm	
	PANT1 // PANT2 // PANT3	195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)	

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: MDF (KONFIGURACE SMRK), PRO DVĚŘE PLNÉ ŠÍŘKA KŘÍDLA NAD "90" JE SVISLÝ VLYS ZDVOJENÝ
	VÝPLŇ: VOŠTINA (KONFIGURACE ODLEHČENÁ DTD, NEBO PLNÁ DTD) – PRO FÓLIE A SOLO STRUKTUR DO ROZMĚRU "90", PŘI PLNÉ DTD NELZE BÍLÁ FÓLIE
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX, SOLO MATRIX PŘÍČNÝ, CPL 0,8, RAL

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTA: obalovaná MDF	
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm)	
	Výřez KLASIK 1 šířka: "60" 432 mm, "70" 502 mm, "80" 582 mm, "90" 632 mm, "100" 702 mm, "110" 732 mm; výška: 502 mm; horní odstup: vždy 120 mm; šířková pozice na střed dveří	
	Výřez KLASIK 2: šířka: "60" 432 mm, "70" 502 mm, "80" 582 mm, "90" 632 mm, "100" 702 mm, "110" 732 mm; výška: "197" 1 102 mm, "210" 1 232 mm; horní odstup vždy 120 mm; šířková pozice na střed dveří	
	Výřez KLASIK 3: šířka: "60" 432 mm, "70" 502 mm, "80" 582 mm, "90" 632 mm, "100" 702 mm, "110" 732 mm; výška: "197" 1 602 mm, "210" 1 732 mm; horní odstup vždy 120 mm; šířková pozice na střed dveří	
	Výřez KLASIK 5: šířka: 202 mm; výška: "197" 1 602 mm, "210" 1 732 mm; horní odstup vždy 120 mm; boční odstup od kliky: vždy 125 mm	
	Výřez KLASIK 7: šířka: 302 mm; výška: "197" 1 602 mm, "210" 1 732 mm; horní odstup vždy 120 mm; šířková pozice na střed dveří	
	Výřez KLASIK 9: šířka: 202 mm; výška: "197" 1 702 mm, "210" 1 832 mm; horní odstup vždy 120 mm; boční odstup od kliky: vždy 125 mm	
	Výřez KLASIK 11: šířka: 302 mm; výška: "197" 1 702 mm, "210" 1 832 mm; horní odstup vždy 120 mm; šířková pozice na střed dveří	
	FIXACE: pinka 0,6 x 30 mm, transparentní silikon	

HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE - VE STANDARDU	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE (POVRCH RAL)	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE OSTATNÍ	ABS páska pro fólie a Solo struktur hranovací páska
	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska pro fólie a Solo struktur hranovací páska (KLASIK 1 – 11 uvádět směr posuvu)
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE CPL 0,8	ABS páska, pouze KLASIK PLNÉ a KLASIK 1
	OBLÁ	Postforming + softforming (max. výška "210") Nelze FÓLIE Bílá a CPL Bílá; nelze dvoukřídlé dveře
	OBLÝ BOK	Postforming + hrana (max. výška "210"); nelze dvoukřídlé dveře

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	Nelze povrch fólie, Solo struktur a RAL
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	Nelze fólie a RAL, Solo struktur pouze pant Tectus

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks mimo plné dveře šířka křídla nad "90" (povrchové úpravy dle katalogu)
	TYP: 80/10 M8x80	3 ks plné dveře šířka křídla nad "90" (povrchové úpravy dle katalogu)

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	CEMON ESTETIC 80/A	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – PLASTOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK BONAITI (JEN STŘELKA) OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOVAT S PANTEM T5, NELZE POUŽÍT U AL HRANY)	Rozteč 90 mm, backset 50 mm = BB Rozteč 85 mm, backset 50 mm = PZ Rozteč 95 mm, backset 50 mm = WC
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
KYVNÉ DVEŘE	ZÁMEK S VÁLEČKOVOU STŘELKOU	Pouze OZ, FAB
Ostatní druhy zámků pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámkové, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	pouze po domluvě na TPV
KUKÁTKO	ANO	pouze KLASIK PLNÉ s výplní děrovaná DTD nebo plná DTD - pro FÓLIE jen do šířky "90". S plnou DTD nelze FÓLIE bílá.
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	ANO	nutnost vložit horní lať navíc (Assa Abloy Smart)

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	PLASTOVÁ HORNÍ 500x90	ANO	Pouze KLASIK PLNÉ
	PLASTOVÁ SPODNÍ 500x90	ANO	
	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400x80	ANO	Pouze KLASIK PLNÉ
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400x80	ANO	
	PLASTOVÁ KULATÁ HORNÍ PR. 50	ANO	Nutné zadat počet: 3ks, 4ks, 5ks párů
	PLASTOVÁ KULATÁ DOLNÍ PR. 50	ANO	Nutné zadat počet: 3ks, 4ks, 5ks párů

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ SKRYTÝ FALC	ANO	Nelze fólie a Solo struktur, do výšky "210"
	POUZDRO	ANO	Stěna od 125 mm pro prosklené, Stěna od 100 mm pro plné
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Viz TK JAP
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Viz TK JAP
GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Stavební otvor pro posuv v garnýži bez obložkové zárubně je jmenovitý rozměr dveřního křídla.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA: (MAX. 20 mm)	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA (POUZE KLASIK PLNÉ S KONSTRUKCÍ DPO = CENA DPO) - PRO FÓLIE A SOLO STRUKTUR JEN DO ŠÍŘKY "90"	ANO
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ – CVRČEK (POUZE DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KLASIK PLNÉ S KONSTRUKCÍ DPO = CENA DPO + PŘÍPLATEK ZA PŘÍPRAVU A ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ) - PRO FÓLIE A SOLO STRUKTUR JEN DO ŠÍŘKY "90"	ANO
	DIN PŘÍPRAVA (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PŘÍPRAVA – POUZE KLIMA II A III (VŽDY UVÁDĚT ORIENTACI)	ANO
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PŘÍPRAVA)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ) ESSENTIAL = BEZOBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21 mm)	ANO
	ATYPICKÝ VÝŘEZ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO

VÁHA DVEŘÍ V KG								
ROZMĚR	KLASIK PLNÉ	KLASIK 1	KLASIK 2	KLASIK 3	KLASIK 5	KLASIK 7	KLASIK 9	KLASIK 11
"60 / 197"	11	13	14	15	16	16	16,5	17
"70 / 197"	12	15	16	17	17	16	16,5	17
"80 / 197"	13	17	18	19	18	17	17,5	18
"90 / 197"	14	19	20	21	19	18	18,5	19
"110 / 197"	16	23	24	25	21	20	21	21
"125 / 197"	22	26	28	30	32	32	33	33
"145 / 197"	24	30	32	34	34	32	33	34
"160 / 197"	26	33	35	37	36	34	35	36