

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	ANO – pouze POLAR PLNÉ
	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	27 dB, 32 dB, 33 dB, <b>35 dB</b> , 35 dB, 37 dB, <b>38 dB</b>
	FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	36 dB (max. šířka jednoho křídla 960 mm)
	BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	35 dB
	BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	32 dB (max. šířka jednoho křídla 960 mm)
	dB = výsuvný práh do OZ, <b>tučné dB</b> = bukový práh do OZ, <i>kurzíva dB</i> = bukový práh do ocelové zárubně	
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA II PRO OCELOVOU I OZ ZÁRUBĚŇ	Pouze POLAR PLNÉ Max. šířka / výška křídla "90 / 210"
KLIMA III POUZE PRO OCELOVOU ZÁRUBĚŇ	Pouze POLAR PLNÉ Max. šířka / výška křídla "90 / 210"	

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920, 1 120 x 1 970, 2 100 mm - ve falci
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 623, 723, 823, 923 x 1 970, 2 100 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ DVOUKŘÍDLÉ =	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm 2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "90" (950 mm celková šířka křídla) do šířky "110" (1 150 mm) - pouze POLAR PLNÉ
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm (výřez 200 mm) (dvoukřídle nelze POLAR 7 a 9)
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	550 mm celkový rozměr křídla (u pevného křídla 460 mm)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1 150 mm celkový rozměr křídla - pouze POLAR PLNÉ
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 900 mm celkový rozměr křídla - POLAR 4, 7, 9, 17, 24 1 985 mm pro posuvné dveře s mušlí LONG - POLAR 4, 7, 17 1 500 mm celkový rozměr mimo výše uvedené
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 115 mm celkový rozměr křídla 2 350 mm celkový rozměr křídla – POLAR PLNÉ
	VELIKOST FALCE	15/25 (kontra-falc 25/15)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm (s rámečkem 50 mm)
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" – 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: MDF
	VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD
	POVRCH: SPECIÁLNÍ LAK POLAR

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠŤA: obalovaná MDF
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm)
	Výřez POLAR 5: "60" = 201 x 1 541 mm, "70 - 90" = 301 x 1 541 mm, horní odstup vždy 120 mm
	Výřez POLAR 8: "60 - 90" = 201 x 1 541 mm, horní odstup vždy 120 mm, boční odstup vždy 125 mm
	FIXACE: pinka 0,6 x 30 mm, transparentní silikon POLAR 7: vzdálenost mezi drážkami = 397 mm

HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE - VE STANDARDU	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	Hranovací páska
	POSUVNÉ DVEŘE	Hranovací páska (POLAR 1 - 24 uvádět směr posuvu)
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm	NE
	OBLÁ	NE
OBLÝ BOK	NE	

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu, POLAR 7 nelze pant bronz)
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	NE

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOVAT S PANTEM T5)	Rozteč 72 mm, backset 45 mm
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
KYVNÉ DVEŘE	ZÁMEK S VÁLEČKOVOU STŘELKOU	NE
Ostatní druhy zámků pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	
KUKÁTKO	ANO	pouze POLAR PLNÉ
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	ANO	nutnost vložit horní lať navíc (Assa Abloy Smart)

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80	ANO	Pouze POLAR PLNÉ, nelze POLAR 7, 9, 17, 18, 22, 24
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80	ANO	Nelze POLAR 7, 9, 17, 18, 22, 24

ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	POUZDRO	ANO	Stěna od 125 mm pro prosklené, od 100 mm pro ostatní
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Viz TK JAP (NELZE POLAR 7)
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Viz TK JAP (NELZE POLAR 7)
GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBĚŇ	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm), NELZE POLAR 7	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK)	NE
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ	NE
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE KROMĚ POLAR 7)	ANO
	POUZDRA JAP* (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE* (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS* (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO* (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ)	ANO
	ESSENTIAL = BEZOBLŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21 mm)	
	ATYPICKÝ VÝŘEZ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO
	*Polar 7 nelze automatický dojez pro dveře do pouzdra	

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").