

| DPOB | DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ | DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ |
|-----------------------------|--|---|
| VLASTNOSTI | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE FALCOVÉ | ANO |
| | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ | NE |
| | DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE FALCOVÉ | NE |
| | DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ | NE |
| | BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | --- |
| | POŽÁRNÍ ODOLNOST | E, E1, E2, EW-30 C0 – pro výšku "197" oboustranně E, E1, E2, EW-20 C0 – pro výšku "210, 220" oboustranně E30, E120, E230, EW30 C0 – pro výšku "210, 220" ze strany závěsů |
| | NEPRŮZVUČNOST | NE |
| | KOUŘOTĚSNOST | NE |
| | KLIMA | KLIMA 1 – ANO; KLIMA 2, KLIMA 3 - NE |
| ROZMĚRY | ROZMĚR KŘÍDLA | "60, 70, 80, 90 / 197, 210" - jmenovitý rozměr 650, 750, 850, 950 / 1 985, 2 115 mm - celkový rozměr |
| | MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA | 500 mm |
| | MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA | 1 050 mm |
| | MINIMÁLNÍ VÝŠKA | 1 500 mm |
| | MAXIMÁLNÍ VÝŠKA | v závislosti na šířce dveří "90" - 2 280 mm; "100" - 2 150 mm |
| | TLOUŠŤKA DVEŘÍ | 41 mm |
| | VELIKOST POLODRÁŽKY | 15 / 25 mm |
| | STŘED STŘELKY | shora 895 mm ("210" – 1 025 mm) |
| | PANT1 // PANT2 // PANT3 | shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840) |
| MATERIÁL DVEŘÍ | RÁM: SM | |
| | VÝPLŇ: GRENAMAT C | |
| | POVRCH: SOLO MATRIX, SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm, FÓLIE(NELZE BÍLÁ), SOLO STRUKTUR, RAL | |
| HRANY (PROVEDENÍ) | FALCOVÉ DVEŘE | Standard - ostrá hrana |
| | DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM | NE |
| | BEZFALCOVÉ DVEŘE | NE |
| | POSUVNÉ DVEŘE | NE |
| | KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm | NE |
| | OBLÁ | ANO |
| OBLÝ BOK | ANO | |
| AL HRANA | FALCOVÉ DVEŘE | NE |
| | BEZFALCOVÉ DVEŘE | NE |
| PANTY | TYP: 80/10 M8X80 | 3 ks |
| | SAMOZAVÍRACÍ PANT | NE |
| ZÁMEK JEDNOBODOVÝ | 72/80 – K133 BACKSET 50 | ANO |
| | 72/77 – K221 BACKSET 55 (STANDARD) | ANO |
| | 72/80 – LOB Z7A BACKSET 55 | ANO |
| | 72/98 – NEMEF 1769 BACKSET 65 | NE |
| | 72/88 – EL160 BACKSET 55 | ANO |
| | 90/80 – FAB 05140 BACKSET 50 | ANO |
| | SALTO XS4 – BACKSET 50 | ANO - jen projektové zakázky jako atyp |
| | KABA E790 | ANO - jen projektové zakázky jako atyp |
| | 72/100 -SALTO AELEMENT FUSION BACKSET 55 | NE |
| ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ | SALTO XS4 ONE | ANO - jen projektové zakázky jako atyp |
| | SALTO AELEMENT FUSION | NE |
| | TESA SPY | ANO - jen projektové zakázky jako atyp |
| | KABA E790 | ANO - jen projektové zakázky jako atyp |
| | MAGNETICKÝ ZÁMEK OZ, FAB, WC | NE |
| ZÁMEK VÍCEBODOVÝ | 92/ KFV AS 2300 | NE |
| | 72/73 FAB X57 BACKSET 55 | NE |
| | 90/87 – TRILOGIA BACKSET 60 | NE |

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

| | | |
|------------------------|-----|---|
| DVEŘNÍ KOVÁNÍ | ANO | Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2 |
| PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ANO | Dle EN 1125. Jen montáž na povrch dveří nebo viz zámek EL160 |
| KUKÁTKO | ANO | Ocelové se skleněnou čočkou (AMIG 30, MIRILA 30) |
| DVEŘNÍ ZAVÍRAČ | ANO | DC 140, DC 500, Geze 2000 nebo dle EN 1154 vhodný pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolností ověřený zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1643-2 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----|--|
| VĚTRACÍ MŘÍŽKA | HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80 | NE | |
| | HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80 | NE | |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| PADACÍ PRÁH | ANO | DA 1051 |
| PEVNÝ PRÁH | ANO | Dřevina obj. hmotnosti min 600 kg/m ³ , překrytí dveří min. 9 mm Kovový práh překrývající dveře v rozsahu 9 – 20 mm. |
| BEZ PADACÍHO PRAHU | ANO | |

| | | | |
|----------------|--|-----|--|
| ZEĎ | Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm | | |
| ZÁRUBEŇ | OCELOVÁ DLE ČSN | NE | |
| | OZ | NE | |
| | OOZ, OOZS | NE | |
| | POUZDRO | NE | |
| | JAP AKTIVE 40/00 | NE | |
| | JAP AKTIVE 25/15 | NE | |
| | OZ PP OB.16 | ANO | |
| | OZ PP OB.22 | ANO | |
| | OZ PP SEPOS | ANO | |
| GARNÝŽ | NA STĚNU | NE | |
| | NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ | NE | |

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE | MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) | NE |
| | KABELOVÁ PRŮCHODKA | NE |
| | ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK) | NE |
| | DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) | NE |
| | DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ (STEJNÝ DRUH MATERIÁLU) | ANO |
| | KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ) | NE |
| | SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE) | NE |
| | POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORD, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE) | NE |
| | POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS) | NE |
| | POUZDRA ALVELIS (KLASIK) | NE |
| | POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ ESSENTIAL = BEZ-OBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20X21mm) | NE |
| | ATYPICKÝ VÝŘEZ | NE |

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").