

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	ANO – pouze KLASIK PLNÉ
	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	27 dB, 32 dB, 33 dB, <b>35 dB</b> , 35 dB, 37 dB, <b>38 dB</b>
	FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	36 dB (max. šířka jednoho křídla 960 mm)
	BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	32 dB, 35 dB
	BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	32 dB (max. šířka jednoho křídla 960 mm)
	dB = výsuvný práh do OZ, <b>tučné dB</b> = bukový práh do OZ, <i>kurzíva dB</i> = bukový práh do ocelové zárubně Protihlukové dveře mimo 27 dB a 33 dB falcové s děrovanou DTD nelze zadat v bílé fólii.	
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA 2 PRO OCELOVOU I OZ ZÁRUBĚŇ	Pouze KLASIK PLNÉ (nelze pro povrch HPL) Max. šířka / výška křídla "90 / 210"
KLIMA 3 POUZE PRO OCELOVOU ZÁRUBĚŇ	Pouze KLASIK PLNÉ (nelze pro povrch HPL) Max. šířka / výška křídla "90 / 210"	

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90", "110"* / "197", "210" cm – jmenovitý * "110" lze pouze pro KLASIK PLNÉ 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920, 1 120 x 1 970, 2 100 mm - ve falci
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 623, 723, 823, 923 x 1 970, 2 100 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / "197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ DVOUKŘÍDLÉ =	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm "125", "145", "165", "185" / "197", "210" cm - jmenovitý 2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "110" (1 150 mm celková šířka křídla)
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm (výřez 200 mm)
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	350 mm celkový rozměr plného křídla 460 mm celková šířka proskleného křídla
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1 150 mm celkový rozměr křídla
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 500 mm celkový rozměr křídla**
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 350 mm celkový rozměr křídla CPL a CPL SOLO 3D nad "210" je nutný příplatek za LAM. 0,8 SOLO MATRIX příčný dekor max. výška "210"
	Dveře pod výšku 1500 mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min. 1 500 mm !!)	
	VELIKOST FALCU	15/25 (kontra-falc 25/15)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm, 42 mm – LAMINÁT 0,8 (s rámečkem 50 mm / 52 mm – LAMINÁT 0,8)
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" – 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: MDF (KONFIGURACE SMRK)
	VÝPLŇ: VOŠTINA (KONFIGURACE ODLEHČENÁ DTD, NEBO PLNÁ DTD) – PRO FÓLII A SOLO STRUKTUR S VÝPLNÍ DTD MAX ŠÍŘE DVEŘÍ "90", PŘI PLNÉ DTD NELZE FOLIE BÍLÁ
	POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX, LAMINÁT 0,8 mm, RAL

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTA: obalovaná MDF
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm) (dveře nad šířku "90" mají výřez jako "90" = výška zůstává, nad "197" se nemění)
	Výřez KLASIK 1: "60" = 430 x 502, "70" = 502 x 502, "80" = 580 x 502, "90" = 634 x 502, horní odstup vždy 120 mm
	Výřez KLASIK 2: "60" = 430 x 1 104, "70" = 502 x 1 104, "80" = 580 x 1 104, "90" = 634 x 1 104 horní odstup vždy 120 mm
	Výřez KLASIK 3: "60" = 430 x 1 602, "70" = 505 x 1 602, "80" = 580 x 1 602, "90" = 634 x 1 602 horní odstup vždy 120 mm
	Výřez KLASIK 5: "60 - 90" = 202 x 1 602 mm, horní odstup vždy 120 mm, boční odstup vždy 125 mm
	Výřez KLASIK 7: "60" = 202 x 1 602 mm, "70 - 90" = 302 x 1 602 mm, horní odstup vždy 120 mm
	FIXACE: pinka 0,6 x 30 mm, transparentní silikon

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz  
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-KLASIK-1/3  
ver. 04/2021

HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE - VE STANDARDU	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE (POVRCH RAL)	Hranovací páska (+ KLASIK PLNÉ)
	BEZFALCOVÉ DVEŘE (OSTATNÍ POVRCHY)	ABS páska
	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska (KLASIK 1 – 7 uvádět směr posuvu)
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm	ABS páska, pouze KLASIK PLNÉ a KLASIK 1
	OBLÁ	Postforming + softforming (max. výška "210") Nelze FÓLIE Bílá a CPL Bílá; nelze dvoukřídlé dveře
	OBLÝ BOK	Postforming + hrana (max. výška "210"); nelze dvoukřídlé dveře

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	Nelze povrch FÓLIE, SOLO STRUKTUR a RAL
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	Nelze FÓLIE, SOLO STRUKTUR a RAL; lze pouze s panty TECTUS

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	2 ks

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – PLASTOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK (JEN STŘELKA) OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOvat S PANTEM T5, NELZE POUŽÍT U AL HRANY)	Rozteč 72 mm, backset 45 mm = FAB, WC Rozteč 75 mm, backset 45 mm = OZ
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
KYVNÉ DVEŘE	ZÁMEK S VÁLEČKOVOU STŘELKOU	Pouze OZ, FAB
Ostatní druhy zámků pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	pouze po domluvě na TPV
KUKÁTKO	ANO	pouze KLASIK PLNÉ s výplní děrovaná DTD nebo plná DTD - pro FÓLIE jen do šířky "90". S plnou DTD nelze FÓLIE bílá.
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	ANO	nutnost vložit horní lať navíc (Assa Abloy Smart)

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80	ANO	Pouze KLASIK PLNÉ
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80	ANO	

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	POUZDRO	ANO	Stěna od 125 mm pro prosklené, Stěna od 100 mm pro KLASIK PLNÉ
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Viz TK JAP
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Viz TK JAP
GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA (POUZE KLASIK PLNÉ S KONSTRUKCÍ DPO = CENA DPO) - PRO FÓLIE A SOLO STRUKTUR JEN DO ŠÍŘKY "90"	ANO
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ – CVRČEK (POUZE DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE KLASIK PLNÉ S KONSTRUKCÍ DPO = CENA DPO + PŘÍPLATEK ZA PŘÍPRAVU A ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ) - PRO FÓLIE A SOLO STRUKTUR JEN DO ŠÍŘKY "90"	ANO
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ – POUZE KLIMA II A III (VŽDY UVÁDĚT ORIENTACI)	ANO
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ) ESSENTIAL = BEZOBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21 mm)	ANO
	ATYPICKÝ VÝŘEZ - POUZE PO DOMLUVĚ NA TPV	ANO

VÁHA DVEŘÍ V KG								
ROZMĚR	KLASIK PLNÉ	KLASIK 1	KLASIK 2	KLASIK 3	KLASIK 5	KLASIK 6	KLASIK 7	KLASIK 8
"60 / 197"	11	13	14	15	16	16	16	16
"70 / 197"	12	15	16	17	17	17	16	16
"80 / 197"	13	17	18	19	18	18	17	17
"90 / 197"	14	19	20	21	19	19	18	18
"110 / 197"	16	23	24	25	21	21	20	20
"125 / 197"	22	26	28	30	32	32	32	32
"145 / 197"	24	30	32	34	34	34	32	32
"160 / 197"	26	33	35	37	36	36	34	34

Stavební otvor pro posuv v garnýži bez obložkové zárubně je jmenovitý rozměr dveřního křídla.