

DPO 30	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ	FALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - GRENAMAT
--------	----------------------	--------------------------------

ČÍSLO CERTIFIKÁTU	216/C5/2016/0011	GZ (bez kouřotěsného provedení)
	216/C5/2018/0085	CZ (i pro kouřotěsné provedení)
	SK01-ZSV-0008	SK (i pro kouřotěsné provedení)

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI ₂ 30/EW30
	NEPRŮZVUČNOST	34 dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň; tloušťka dveří 41 mm)
		36 dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň; tloušťka dveří 44 mm)
		37 dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň; tloušťka dveří 47 mm) Nelze kombinovat s HPL a LAMINÁT 0,8 z důvodu omezení hmotnosti.
	KOUŘOTĚSNOST	ANO - jen pro dveře do rozměru "60 – 110 / 197" (650 – 950 / 1 985 mm) s automatickým vysouvacím prahem Ellen Matic Primera do obložkové zárubně, Planet HS do ocelové zárubně.
KLIMA	KLIMA I	
DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3	

ROZMĚRY	MAX. ROZMĚR KŘÍDLA	"60 – 110 / 197" - jmenovitý rozměr 650 – 1 150 / 1 985 mm - celkový rozměr
		"60 – 90 / 210" - jmenovitý rozměr 650 – 950 / 2 115 mm - celkový rozměr jen pro ocelovou zárubeň
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	41 mm až 47 mm, viz neprůzvučnost
	MOŽNOST ZVĚŠTIT TL. NAD 41 mm	ANO, do 25% hmotnosti křídla
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	NE
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 25 mm
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen zmenšení proti výše uvedeným rozměrům (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem zárubně). Min. rozměr dveří - šířka: 350 mm, výška: 1 500 mm. Při zmenšení musí zůstat zachován počet pantů.
	TVAR HRANY	Jen hranatá (oblá a zkosená nejsou povoleny)

MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: SMRKOVÝ
	VÝPLŇ: GRENAMAT C
	POVRCH: SOLO MATRIX, SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm, FÓLIE, SOLO STRUKTUR, RAL

PANTY	TYP: 80/10 VD-H	3 ks (Provedení: nikl, satén, zinek modrý, zinek žlutý)
-------	-----------------	---

ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	NE
--	----

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

ZÁMEK	FAB 05140 PP (JEN DVEŘE "90 / 210")	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 90 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 50 mm
	LOB-Z7A	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 72 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	-
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	Bezpečnostní FAB 200 RSDN (29 + 35 mm)
KUKÁTKO	Ocelové panoramatické s plastovou čočkou
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	Dveřní sestava musí být osazena řízeným dveřním zavíračem např. FAB 7912 MINI, FAB SMART DC 120; Jiná alternativa: ANO - nutná prokázaná shoda dle EN 1154/A1:2004

ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZAKO YH-100
	OBLOŽKOVÁ – jen pro rozměr dveří do výšky "197" včetně.

ZEĎ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm
-----	--

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").