

DPOC	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ	DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
VLASTNOSTI	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE FALCOVÉ	ANO
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ	NE
	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE FALCOVÉ	NE
	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ	NE
	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	---
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	E, EI1, EI2, EW-30 C0
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA	KLIMA I – ANO; KLIMA II, KLIMA III - NE
ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA	"70, 80, 90 / 197, 210" - jmenovitý rozměr 750, 850, 950 / 1 985, 2 115 mm - celkový rozměr
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	500 mm
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1 050 mm
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 500 mm jen pro jednobodové zámky
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 350 mm
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	41 mm
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 25 mm
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" – 1 025 mm) - Jednobodové + X57 shora 894 mm ("210" – 1 024 mm) – pro AS2300 shora 901 mm ("210" – 1 031 mm) – pro Trilogia
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)
MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: DB + SM	
	VÝPLŇ: GRENAMAT C	
	POVRCH: SOLO MATRIX, SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm, FÓLIE, SOLO STRUKTUR, RAL	
HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE	Standardní ostrá hrana
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE
	POSUVNÉ DVEŘE	NE
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm	NE
	OBLÁ	ANO
	OBLÝ BOK	ANO
AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE
PANTY	TYP: 80/10 M8X80	3 ks
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	NE
ZÁMEK JEDNOBODOVÝ	72/80 – K133 BACKSET 50 (STANDARD)	ANO
	72/77 – K221 BACKSET 55	ANO
	72/80 – LOB Z7A BACKSET 55	ANO
	72/98 – NEMEF 1769 BACKSET 65	NE
	72/88 – EL160 BACKSET 55	ANO
	90/80 – FAB 05140 BACKSET 50	ANO
	SALTO XS4 – BACKSET 50	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	KABA E790	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	72/100 - SALTO AELEMENT FUSION BACKSET 55	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ	SALTO XS4 ONE	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	SALTO AELEMENT FUSION	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	TESA SPY	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	KABA E790	ANO - jen projektové zakázky jako atyp
	MAGNETICKÝ ZÁMEK OZ, FAB, WC	NE
ZÁMEK VÍCEBODOVÝ	92/ KFV AS 2300	ANO - jen jako atyp
	72/73 FAB X57 BACKSET 55	ANO - jen jako atyp
	90/87 – TRILOGIA BACKSET 60	ANO - jen jako atyp

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	ANO	Dle EN 1125. Jen montáž na povrch dveří nebo viz zámek EL160 a Nemef 1769
KUKÁTKO	ANO	Ocelové se skleněnou čočkou (AMIG 30, MIRILA 30)
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	ANO	DC 140, DC 200, DC 500, FAB SMART, Geze 2000 nebo dle EN 1154 vhodný pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti, ověřený zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1643-2

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80	NE	
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80	NE	

PADACÍ PRÁH	ANO	DA 1051 (základní) nebo Planet HS-FH-RD
PEVNÝ PRÁH	ANO	Dřevina obj. hmotnosti min 600 kg/m ³ , překrytí dveří min. 9 mm Kovový práh překrývající dveře v rozsahu 9 – 20 mm.
BEZ PADACÍHO PRAHU	ANO	

ZEDĚ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 100 mm		
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	Pro přesné zdění tl. plechu 1,5 mm nebo dělená šroubovaná
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	POUZDRO	NE	
	JAP AKTIVE 40/00	NE	
	JAP AKTIVE 25/15	NE	
	OZ PP OB.16	ANO	
	OZ PP OB.22	ANO	
	OZ PP SEPOS	ANO	
GARNÝŽ	NA STĚNU	NE	
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	NE	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm)	NE
	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK)	NE
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	NE
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ (STEJNÝ DRUH MATERIÁLU)	ANO
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	NE
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORD, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	NE
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	NE
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	NE
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ ESSENTIAL = BEZ-OBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20X21mm)	NE
	ATYPICKÝ VÝŘEZ	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").