

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA II	NE
	KLIMA III	NE
ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920 x 1 970, 2 100 mm - ve falci
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 623, 723, 823, 923 x 1 970, 2 100 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm
	DVOUKŘÍDLÉ =	2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "90" (950 mm celková šířka křídla)
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	550 mm celkový rozměr křídla (u pevného křídla 460 mm)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	950 mm celkový rozměr křídla pro otočné dveře 1 150 mm celkový rozměr křídla pro posuvné dveře
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 900 mm celkový rozměr křídla (GABRETA 1, 2) 1 500 mm celkový rozměr křídla (GABRETA 3, 4, 9)
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 350 mm celkový rozměr křídla CPL a CPL SOLO 3D nad "210" je nutný příplatek za LAM. 0,8 SOLO MATRIX příčný dekor max. výška "210"
		Dveře pod výšku 1900 mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min. 1 500 mm !!!)
	VELIKOST FALCU	15/25 (kontra-falc 25/15)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm, 42 mm – LAMINÁT 0,8 (s rámečkem 50 mm / 52 mm – LAMINÁT 0,8)
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" – 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm
	PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)
	MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: MDF (KONFIGURACE SMRK)
VÝPLŇ: VOŠTINA (KONFIGURACE ODLEHČENÁ DTD, NEBO PLNÁ DTD), DTD PRO FÓLII A SOLO STRUKTUR JEN DO ROZMĚRU ŠÍŘE "90"		
POVRCH: FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX		
KONSTRUKCE ZASKLENÍ	ZASKLÍVACÍ LIŠTA: obalovaná MDF	
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm – pouze GABRETA 3, 4)	
	Výřez GABRETA 1:	80 x 1 700 mm - horní odstup vždy 120 mm, boční odstup vždy 125 mm, výřez vždy u kliky
	Výřez GABRETA 2:	80 x 1 700 mm - horní odstup vždy 120 mm, výřez na středu dveří
	Výřez GABRETA 3:	80 x 1 700 mm - horní odstup vždy 120 mm, boční odstup vždy 125 mm, výřez vždy u kliky
	Výřez GABRETA 4:	80 x 1 700 mm - horní odstup vždy 120 mm, boční odstup osa dveřního křídla 40 mm, výřez na středu dveří
	Výřez GABRETA 9: 80 x 1700 mm - horní odstup vždy 120 mm, boční odstup vždy 125 mm, (kasetové lišty)	
	FIXACE: pinka 0,6 x 30mm, transparentní silikon	
HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE (POVRCH FÓLIE, SOLO STRUKTUR)	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE (OSTATNÍ POVRCHY)	ABS páska
	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska (uvádět směr posuvu), pro fólii a SOLO struktur – hranovací páska
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm	NE
	OBLÁ	Postforming + softforming (max. výška "210") Nelze FÓLIE Bílá a CPL Bílá; nelze dvoukřídle dveře
	OBLÝ BOK	Postforming + hrana (max. výška "210"); nelze dvoukřídle dveře

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	2 ks

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – PLASTOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK (STŘELKA A ZÁVORA) JAP ZÁRUBNĚ, FAB, WC (NELZE KOMBINOVAŤ S PANTEM T5)	Rozteč 72mm, backset 55mm = Fab,WC Rozteč 72mm, backset 55mm = OZ
	MAGNETICKÝ ZÁMEK JEN STŘELKA, PRO OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOVAŤ S PANTEM T5)	Rozteč 72mm, backset 45mm = Fab,WC Rozteč 72mm, backset 45mm = OZ
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
Ostatní druhy zámeků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	
KUKÁTKO	NE	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	NE	

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 90	NE	
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 90	ANO	

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	POUZDRO	ANO	Stěna od 125 mm
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Skrytá zárubeň falcová
GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK)	NE
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ	NE
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ)	ANO
	ESSENTIAL = BEZOBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21mm)	
	ATYPICKÝ VÝŘEZ	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").