

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA II	NE
	KLIMA III	NE

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920 x 1 970, 2 100 mm - ve falci
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 623, 723, 823, 923 x 1 970, 2 100 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm
	DVOUKŘÍDLÉ =	2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "90" (950 mm celková šířka křídla)
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm (výřez 200 mm)
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	550 mm celkový rozměr křídla (u pevného křídla 460 mm)
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	950 mm celkový rozměr křídla
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 900 mm celkový rozměr křídla LINIE 3, 4, 6 1 985 mm pro dveře posuvné s mušlí LONG LINIE 3, 4, 6 1 500 mm mimo výše uvedené
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 115 mm celkový rozměr křídla pro SOLO MATRIX příčný dekor max. "210"
	Dveře pod výšku 1500mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min. 1 500 mm !!!)	
	VELIKOST FALCU	15/25 (kontra-falc 25/15)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm (50 mm = LINIE 5, 6)
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" - 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm
PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)	

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: MDF
	VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD
	POVRCH: CPL (POUZE OLŠE, DUB ROYAL), CPL SOLO 3D

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	RÁMEČEK: zasklivač lišta - obalovaná MDF (pouze LINIE 5, 6)
	OZDOBŇY PROUŽEK 8 mm: dřevodekor OŘECH, EBEN
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm) - standard SATINATO
	LINIE 1: ozdobný dvou-proužek uložený na středu, mezi proužky 30 mm
	LINIE 2, 5: ozdobný dvou-proužek uložený v ¼ šířky dveří zmenšený o výřez Výřez LINIE 5: 301 x 1 541 mm (výřez pod šířku dveří 739 mm = 201 x 1 541 mm)
	LINIE 3: ozdobný dvou-proužek (1. proužek = 794 mm, 2. proužek = 379 mm)
	LINIE 4: 4x ozdobný proužek (vzdálenost mezi proužky = 379 mm)
	LINIE 6: 4x ozdobný proužek (vzdálenost mezi proužky = 379 mm) Výřez LINIE 6: 301 x 1 541 mm (výřez pod šířku dveří 739 mm = 201 x 1 541 mm)
	FIXACE RÁMEČKU LINIE 5, 6: pinka 0,6 x 30 mm, transparentní silikon
	FIXACE OZDOBŇY PROUŽKU: lepení pomocí oboustranně lepicí pásky

HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	ABS páska
	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	KYVNÉ DVEŘE – POUZE LAMINÁT 0,8 mm	NE
	OBLÁ	NE
OBLÝ BOK	NE	

AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	SAMOZAVÍRACÍ PANT	2 ks

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOVAT S PANTEM T5)	Rozteč 72 mm, backset 45 mm
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
Ostatní druhy zámků pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	
KUKÁTKO	NE	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	NE	

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80	NE	
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80	ANO	

ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	POUZDRO	ANO	LINIE 5, 6: stěna od 125 mm
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Skrytá zárubeň falcová
GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBĚŇ	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK)	NE
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ	NE
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	NE
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ)	ANO
	ESSENTIAL = BEZOBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21mm)	
	ATYPICKÝ VÝŘEZ A ULOŽENÍ PROUŽKŮ - POUZE DO DOMLUVĚ NA TPV	ANO

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").